

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Szulec - Józefów gm. Opatówek					
Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych wytyczenie drogi przez geodetę.	km	1,699
2 d.1	Analiza własna	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	13
3 d.1	KNR AT-03 0101-02	D-05.03.05	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10 cm	m	3398
2			ROBOTY ZIEMNE		
4 d.2	KNNR 1 0202-03	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład.	m ³	1155,32
5 d.2	KNNR 1 0311-01	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi z zakupem piasku	m ³	68
3			WYMIANA NAWIERZCHNI JEZDNI, POSZERZENIE		
6 d.3	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	3498,00
7 d.3	KNNR 6 0113-02	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	3498,00
8 d.3	KNNR 6 0113-05	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	3498,00
9 d.3	KNR AT-03 0202-02	D-04.03.01	Skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	3498,00
10 d.3	KNNR 6 0308-01 03	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m2	3058,20
4			JEZDNI O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ		
11 d.4	KNR AT-03 0202-02	D-04.03.01	Skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,3 kg/m2 (1699m x 5,3m jezdni + 100m2 skrzyżowania)	m2	9004,7
12 d.4	KNNR 6 0308-01 03	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t (1699m x 5,0m jezdni + 100m2 skrzyżowania)	m2	8595
5			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
13 d.5	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Obsypanie krawędzi jezdni szerokości 25cm kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5mm dostarczonego samochodami samowyładowczymi o śr. grubości 10 cm	m ³	84,95

Wykonał:
Wiktor Piętka