

## Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Michałów Trzeci gm.Opatówek, Etap I

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Michałów Trzeci gm.Opatówek, Etap I</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	KNNR 10111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,350		
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>2</b>		<b>POSZERZENIE JEZDNI</b>				
2 d.2	KNNR 6 0101-03	Koryta o głęb.30cm wykonywane na poszerzeniu jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej , koparko ładowarki i walca wibracyjnego samojezdnego w gruncie kat.II- IV	m2	350 * (2 * 0,5) = 350,000		
3 d.2	KNNR 6 0113-04	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego gr.warstwy po zagaszaniu 20cm	m2	350 * (2 * 0,50) = 350,000		
<b>Razem dział: POSZERZENIE JEZDNI</b>						
<b>3</b>		<b>JEZDNIA</b>				
4 d.3	KNNR 6 0107-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym twardym zagęszczanym mechanicznie o gr.do 5cm	m3	40,000		
5 d.3	KNNR 6 01305	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego 0/31,5mm gr. warstwy po zagęszczeniu 8cm	m2	350 * 4,5 + 30 = 1 605,000		
6 d.3	KNNR AT-03 0101	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł.do 5cm	m	4,000		
7 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltowa na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8kg/m2	m2	350 * 4,5 + 30 = 1 605,000		
8 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych dla KR2 gr.4cm po zagęszczeniu , tran. mieszanki samoch.samowyladowczym	m2	350 * 4 = 1 400,000		
<b>Razem dział: JEZDNIA</b>						
<b>4</b>		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
9 d.4	KNNR 1 0311-01	Obsypanie z plantowaniem krawędzi jezdni gruntem kast. I-II dostarczonym samochodami samowyladowczymi	m3	350 * 2 * 0,25 * 0,2 = 35,000		
<b>Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						